


ロードレースの選手たちが自転車部品に注ぐ目は極めて厳しいものです。それはレース中に感じたほんの小さな違和感さえ、レース結果に重大な影響を及ぼしかねないからです。人間と自転車がいかに一つの有機体となり得るか、特に長時間にわたるロードレースではそれが鍵となります。シュペーブ《ロード》には現在求め得る最高の技術が惜みなく投入されています。性能面ではレース用部品の水準をはるかに凌駕して、もはや完璧の域に近づきました。常に最高のものしか求めないエキスパートのためのロードレース専用最高級部品です。そしていまシュペーブプロが新登場。シュペーブを超えるシュペーブです。



リアディレーラー
SUN TOUR
SUPERBE PRO
Model: RD-3100

仕様
材質：軽合金鍛造(本体、ボルト) アルマイト仕上
デルリン樹脂(プーリー、ブッシュ)
トータルギアキャパシティー：22T
フロントギア歯数差12T以下
リア 13T-23T=10T
シフト巾：31mm
機構：スラントパンタ機構 トップノーマルタイプ
重量：169g

NEW



リアディレーラー
SUN TOUR
SUPERBE
Model: RD-2100

仕様
材質：軽合金鍛造(本体) アルマイト仕上
デルリン樹脂(プーリー、ブッシュ)
トータルギアキャパシティー：22T
フロントギア歯数差12T以下
リア 13T-23T=10T
シフト巾：31mm
機構：スラントパンタ機構 トップノーマルタイプ
重量：194g



フロントディレーラー
SUN TOUR
SUPERBE
Model: FD-1500

仕様
材質：軽合金鍛造(本体) アルマイト仕上
スチール(チェーンガイド)
クロームメッキ仕上
ギアキャパシティー：18T以下
機構：パンタグラフ機構
ローノーマルタイプ
アウトーストップパー着脱可能
取付バンド径：28.6mm (1-1/8")
重量：
100g(アウトーストップパー付)
97g(アウトーストップパー無)



シフトレバー
SUN TOUR
SUPERBE
Model: LD-2000

仕様
材質：軽合金鍛造(レバー) アルマイト仕上
ステンレススチール(取付バンド)
電解研磨仕上
タイプ：ユニバーサルタイプ/ダブルレバー
取付バンド径：28.6mm (1-1/8")
取付位置：ダウンチューブ
重量：78g
レバーキャップ付



シフトレバー
SUN TOUR
SUPERBE
Model: LD-2050

仕様
材質：軽合金鍛造(レバー) アルマイト仕上
ステンレススチール(直付小物)
電解研磨仕上
タイプ：ユニバーサルタイプ/ダブルレバー
取付機構：直付タイプ
適用：パイプ径28.6mm (1-1/8")
取付位置：ダウンチューブ
重量：64g
レバーキャップ付



ハブ
SUN TOUR
SUPERBE
Model: RH-2000

仕様
材質：軽合金鍛造 アルマイト仕上
玉当部矯正研磨
タイプ：クイックリリース/ラージフランジタイプ
ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
オーバーロックナット寸法：
フロント 100mm
リア 120mm(5, 6段用)
126mm(6, 7段用)
鋼球寸法：フロント 3/16", リア 1/4"
スポーク穴数：28穴, 32穴, 36穴
重量：599g/ペアー(100mm-120mm)
604g/ペアー(100mm-126mm)
レバーキャップ付



SUN TOUR
SUPERBE
Model: RH-1000

仕様
材質：軽合金鍛造 アルマイト仕上
玉当部矯正研磨
タイプ：クイックリリース/スモールフランジタイプ
ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
オーバーロックナット寸法：
フロント 100mm
リア 120mm(5, 6段用)
126mm(6, 7段用)
鋼球寸法：フロント 3/16", リア 1/4"
スポーク穴数：28穴, 32穴, 36穴
重量：548g/ペアー(100-120mm)
553g/ペアー(100-126mm)
レバーキャップ付

